

HG laminaat beschermfilm met glans (HG product 70)

HG "laminaat beschermfilm met glans" is een zeer eenvoudig aan te brengen, vloerbare polymere emulsie die na droging een glanzende en flinterdunne, maar uiterst sterke beschermfilm vormt. Hierdoor wordt de toplaag van het laminaat beschermd tegen slijtage, krassen en andere beschadigingen. Dit product maskeert tevens dofte plekken en al bestaande beschadigingen en geeft een anti-slip effect.

Gebruiksaanwijzing:

1) De ondergrond moet, ook bij nieuw laminaat, volledig schoon, vet- en stofvrij zijn. Eventuele oude was- en polymeerlagen verwijderen. Voor de noodzakelijke behandelingen: zie de HG laminaatvloeren behandelmatrix op de zijkant van deze fles. 2) Gebruik voor een goede verdeling bij voorkeur een wasverdeler (zie het halsetiket aan de voorzijde van deze fles). Desgewenst kan ook een schone, niet-pluizende (thee)doek, gewikkeld om een trekker worden gebruikt. 3) Giet een kleine hoeveelheid van de vloeistof onverdund over de vloer en verdeel het, zonder druk uit te oefenen op de wasverdeler of wisser, dun en egaal in één richting. Niet draaien of wrijven! 4) Als het product opgedroogd is, na ongeveer 60 minuten, kan eventueel een tweede laag haaks op de eerste laag worden aangebracht. 5) Ongeveer 1 à 2 uur na de laatste behandeling is de vloer weer normaal beloopbaar en na 3 dagen volledig uitgehard.

Onderhoud: Voor dagelijkse reiniging/stof wissen: HG "laminaat alledag spray" (HG product 71). Voor regelmatig dwelen: HG "laminaat glansreiniger" (HG product 73). Zie ook de HG laminaatvloeren behandelmatrix op de zijkant van deze fles.

Verbruik: ± 60 m² per liter per laag.

Attentie: Dit product alleen gebruiken op laminaatvloeren waarvan alle naden volledig verlijmd zijn.

HG film protecteur pour sols stratifiés brillant (HG produit n° 70)

Très facile à appliquer, HG "film protecteur pour sols stratifiés brillant" est une émulsion polymère liquide qui, une fois sèche, forme un film de protection brillant ultrafin mais aussi extrêmement résistant. Celui-ci protège la couche supérieure de vos stratifiés contre l'usure, les griffes et autres dommages. Ce produit masque aussi les zones ternies ainsi que les dommages déjà existants et confère à vos sols un effet antidérapant.

Mode d'emploi:

1) Nettoyer le support minutieusement, de manière à ce qu'il soit exempt de graisse et de poussière - aussi s'il s'agit d'un nouveau plancher stratifié. Éliminer les éventuelles couches de cire et de polymères. Pour le traitement nécessaire spécifique: se reporter aux HG Conseils de traitement pour sols stratifiés sur le côté de ce flacon. 2) Pour bien répartir le produit, utiliser de préférence un balai-serpillière (voir l'étiquette autour du goulot du flacon). Le cas échéant, il est aussi possible d'utiliser une serpillière propre et non pelucheuse, enroulée autour d'une raclette. 3) Verser une petite quantité de liquide pur sur le sol et en étaler une fine couche uniforme sur le sol sans exercer de pression sur le balai ou sur la raclette et en travaillant toujours dans le même sens. Ne pas effectuer de mouvements tournants ni frotter. 4) Une fois le produit sec (après 60 minutes environ), une deuxième couche peut éventuellement être appliquée perpendiculairement à la première. 5) La surface est accessible 1 à 2 heures environ après l'application de la dernière couche, et le produit est complètement sec au bout de trois jours.

Entretien: Pour nettoyer au quotidien/pour dépoussiérer: HG "spray nettoyant pour sols stratifiés" (HG produit n° 71).

Pour l'entretien régulier des sols: HG "nettoyant brillant pour sols stratifiés" (HG produit n° 73). Se reporter aux HG Conseils de traitement pour sols stratifiés sur le côté de ce flacon.

Consommation: Environ 60 m² par litre et par couche.

Attention: Ce produit ne peut être utilisé que sur les sols stratifiés dont tous les joints sont entièrement collés.

HG Laminat Schutzfilm mit Glanz (HG Produkt 70)

HG "Laminat Schutzfilm mit Glanz" ist eine sehr einfach aufzutragende, flüssige Polymeremulsion, die nach dem Trocknen einen glänzenden und hauchdünnen, aber äußerst robusten Schutzfilm bildet. Hierdurch wird die oberste Schicht des Laminats vor Abnutzung, Kratzern und anderen Schäden geschützt. Dieses Produkt überdeckt zudem bereits stumpfe Stellen und vorhandene Schäden und sorgt für einen Anti-Rutsch-Effekt.

Gebrauchsanweisung:

1) Der Boden muss, auch bei neuem Laminat, vollständig sauber, trocken, fett- und staubfrei sein. Entfernen Sie eventuelle alte Wachs- und Polymerschichten. Erforderliche Vorbehandlungen: Siehe HG-Behandlungsmatrix für Laminatböden auf der Behälterseite. 2) Verwenden Sie für eine gute Verteilung vorzugsweise einen Bodenwischer (siehe Halsetiket auf der Vorderseite des Behälters). Eventuell kann auch ein sauberes, fusselfreies (Küchen-)Tuch, das um einen Bodenabzieher gewickelt wird, verwendet werden. 3) Geben Sie eine kleine Menge der Flüssigkeit unverdünnt auf den Boden und verteilen Sie diese, ohne Druck auf den Bodenwischer oder Abzieher auszuüben, dünn und gleichmäßig in eine Richtung. Kreisende Bewegungen und Reiben vermeiden. 4) Wenn das Mittel getrocknet ist (nach etwa 60 Minuten), kann gegebenenfalls eine zweite Schicht rechtwinklig zur ersten aufgetragen werden. 5) Nach 1-2 Stunden nach der letzten Behandlung ist der Boden wieder normal begehbar und nach 3 Tagen vollständig ausgehärtet.

Pflege: Für die tägliche Reinigung/Staubwischen: HG "Laminat Spray zur täglichen Reinigung" (HG Produkt 71).

Für die regelmäßige Bodenpflege: HG "Laminat Glanzreiniger" (HG Produkt 73). Siehe auch HG-Behandlungsmatrix für Laminatböden auf der Behälterseite.

Verbrauch: ± 60 m² pro Liter pro Schicht.

Achtung: Dieses Produkt ist nur für Laminatböden geeignet, bei denen alle Nähte vollständig verleimt sind.